

Hochstrapazierfähige PU Lackschicht
hardwearing PU-varnishing
3,0 mm Korkparkett > 500 kg/m³
3,0 mm cork parquet > 500 kg/m³
**6,8 mm HDF - Hochverdichtete, feuchtigkeits-
hemmende Holz Faserplatte**
6,8 mm High density, moisture retardant fibre-board
1,2 mm Presskork-Gegenzug
1,2 mm cork underlay



Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428		
Klassifikation / classification	EN 685	Wohnbereich 23 / Objektbereich 31 domestic 23 / commercial 31	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32 domestic 23 / commercial 32
Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 8.000 g/m ²	ca. 8.000 g/m ²
Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 14354 EN 13329	WR3	AC5
Trittschallverbesserungsmaß / impact sound reduction	EN ISO 717-2	18 dB	18 dB
Stuhllastwirkung / effect of castor chair	EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
Brandverhalten / reaction of fire	EN ISO 9239-1	ClI s1 mit spez. Nachversiegelung ClI s1 with special varnish	ClI s1
Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Massstabilität / dimensional stability	EN 434	< 0,10 %	< 0,10 %
Resteindruck / residual indentation	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423	Gute Beständigkeit good resistance	Sehr gute Beständigkeit very good resistance
Emissionswerte / emissions value		laut Ü-Zeichen in conformity with Ü-sign	laut Ü-Zeichen in conformity with Ü-sign
Dickenquellung 24h / Swellness value 24h	EN 317	< 8%	< 8%
Stoßfestigkeit / weight resistance	EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
Querzugwerte Klickverbindung / locking strenght	ISO 24334	HDF > 450 kg/11m - kg/1m	HDF > 450 kg/11m - kg/1m

Benefits

- Very durable ● Warm to the touch ● Elastic
- Soft to the tread ● Anti-static
- Easy to maintain + keep hygienically clean
- Can be used with under-floor heating
- Anti-bacterial ● Pollutant-free
- Precision, fast, easy self-locking system
- CO2 neutral ● Use of re growing raw material
- Thermal insulation
- Sound impact and phonic insulation
- Suitable for allergies ● Ideal for renovation work
- Insect repellent (ex. termites) ● Easy to remove